Filterarmaturen
EINFACHKORBFILTER - ASME600 - RJ

Nennweiten: 1“ bis 6“

Druckstufe: ASME600

Flansche: ASME B16.5 - RJ

Merkmale:
- Gehäuse komplett gegossen
- Schnellverschluss mit Sicherheitsverriegelung
- Grundierung rot-oxid (nur Kohlenstoffstahl)
- Ø 3 mm Lochblech als Standard
- bei 6“-Größe integrierte Standfüße

Vorteile:
- werkzeugloses Öffnen u. Reinigen
- größte erhältliche Filterfläche
- dadurch geringer Druckverlust dp
- längere Intervalle bis zur nächsten Reinigung
- Europäisches Design

Zubehör:
- Sonderfilter und -dichtungen
- Differenzdruckschalter/Anzeige
- magnetischer Filtereinsatz
- Entleerungsstutzen mit Flansch, Entleerungsventil
- Sonderlackierung
- Verschluss mit Bolzen

Zertifizierung: DGR 2014/68/EU, ANSI B16.5 Flanschgrößen, CE-Kennzeichnung



Alle Daten werden nach Auftragserteilung bestätigt. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Verbesserung, wir behalten uns daher Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

Technische Daten

Größe		Maße						Korbfläche [cm²]	Entlüftung (NPT)	Entleerung (NPT)	Gewicht (kg)
mm	Zoll	A	B	C	D	E	F				
25	1“	265,0	365,0	30,0	192,0	242,0	225,0	233,0	¼“	½“	22,0
40	1½“	305,0	445,0	30,0	255,0	316,0	290,0	368,0	¼“	½“	32,0
50	2“	373,0	515,0	48,0	320,0	386,0	360,0	478,0	¼“	½“	44,0
80	3“	443,0	610,0	66,0	357,0	442,0	390,0	641,0	¼“	½“	74,0
100	4“	543,0	740,0	66,0	442,0	542,0	470,0	1061,0	⅜“	½“	138,0
150	6“	803,0	1065,0	85,0	650,0	796,0	650,0	2120,0	½“	1“	338,0

Material

Bauteil	Tieftemperaturstahl	Edelstahl
Gehäuse (Guss)	ASTM A352 Tieftemperaturstahl*	ASTM A351 CF8M (~1.4408)
Deckel*	ASTM A352 Tieftemperaturstahl	ASTM A351 CF8M (~1.4408)
Korb	Edelstahl 316 (Ø 3 mm Lochblech als Standard / gem. Kundenspezifikation)	
Verschlussdichtung (Ringnut)	Weicheisen achteckig	Edelstahl 316 achteckig
Entlüftungsschraube	ASTM A350 LF2	ASTM A182 F316 (~1.4404)
Entleerungsschraube	ASTM A350 LF2	ASTM A182 F316 (~1.4404)
Spannbrücke	ASTM A352 Tieftemperaturstahl	ASTM A351 CF8M (~1.4408)
Verschlussspindel	ASTM A193 B7M - verzinkt / Griff Edelstahl	
Bolzensicherung	ASTM A193 B7 verzinkt	
Bolzen	Kohlenstoffstahl - verzinkt	

* Zweifach zertifiziertes Material gemäß ASME VIII, Absatz 1, UG23 (a).